Prüfungszeichnung
quality test drawing

BaerCoil®

Artikelnr.: *Item no.*	1-B6230-1
Bezeichnung: *Description:*	BaerCoil® Gewindeeinsatz BaerCoil® Wire Thread Insert
Typ: *Type:*	Screw grip (Schraubensichernd) Screw grip (screw locking)
Innengewinde: *Internal thread:*	UNF 9/16 x 18
Richtung: *Direction:*	Rechts Right
Material: *Material:*	Rostfreier Edelstahl V2A Stainless steel AISI 304 (X5CrNi18-10, 1.4301)
Zugfestigkeit bei Raumtempertatur: *Tensile strength at room temperature:*	>1400 N/mm²
Temperaturbeständigkeit: *Temperature resistance:*	315°C langzeitig, 425°C kurzzeitig 315°C long-term, 425°C short-term







Innengewinde: *Internal thread:*	UNF 9/16 x 18
Länge: *Length:*	1,0 D
T (Länge im eingebauten Zustand): *T (length when installed):*	14,29 mm
P (Tiefe): *P (depth):*	Der Gewindeeinsatz muss 1/4 – 1/2 Umdrehungen unter der Oberfläche sitzen The thread insert must be located 1/4 - 1/2 turns below the surface
D (Mindesttiefe des Kernloches, ohne Spitze): *D (minimum depth of the core hole, without tip):*	0,812 "
B (Gewindetiefe mit Anschnitt): *B (thread depth with gate):*	0,757 "
F (Min. - Max. Außendurchmesser vor Einbau): *F (Min. - Max. outer diameter before installation):*	0,628 " - 0,691 "
Gewindelängen-Berechnung: *Thread length calculation:*	1,0 D heißt 1 mal Durchmesser: 1 mal 14,29 mm = 14,29 mm Der Nenndurchmesser bei UNF 9/16 beträgt ca. 14,29 mm 1,0 D means 1 times diameter: 1 times 14,29 mm = 14,29 mm The nominal diameter for UNF 9/16 is approx. 14,29 mm
W Windungsanzahl *W Number of coils*	7,60 - 8,30