Prüfungszeichnung
quality test drawing

BaerCoil®

Artikelnr.: *Item no.*	1-B8382-2
Bezeichnung: *Description:*	BaerCoil® Gewindeeinsatz BaerCoil® Wire Thread Insert
Typ: *Type:*	Frei durchlaufend Free running
Innengewinde: *Internal thread:*	G (BSP) 3/8 x 19
Richtung: *Direction:*	Rechts Right
Material: *Material:*	Rostfreier Edelstahl V2A Stainless steel AISI 304
Zugfestigkeit bei Raumtempertatur: *Tensile strength at room temperature:*	>1400 N/mm²
Temperaturbeständigkeit: *Temperature resistance:*	315°C langzeitig, 425°C kurzzeitig 315°C long-term, 425°C short-term







Innengewinde: *Internal thread:*	G (BSP) 3/8 x 19
Länge: *Length:*	2,0 D
T (Länge im eingebauten Zustand): *T (length when installed):*	17,05 mm
P (Tiefe): *P (depth):*	Der Gewindeeinsatz muss 1/4 – 1/2 Umdrehungen unter der Oberfläche sitzen The thread insert must be located 1/4 - 1/2 turns below the surface
D (Mindesttiefe des Kernloches, ohne Spitze): *D (minimum depth of the core hole, without tip):*	0,988 "
B (Gewindetiefe mit Anschnitt): *B (thread depth with gate):*	0,935 "
F (Min. - Max. Außendurchmesser vor Einbau): *F (Min. - Max. outer diameter before installation):*	0,720 " - 0,787 "
Gewindelängen-Berechnung: *Thread length calculation:*	2,0 D heißt 2 mal Kalkulationsdurchmesser: 2 mal 9,525 mm = 17,05 mm Der Nenndurchmesser bei G (BSP) 3/8 beträgt ca. 16,66 mm, jedoch wird die Länge laut der Norm zur Kalkulation mit dem Durchmesser von 9,525 mm gerechnet 2,0 D means 2 times Kalkulationsdurchmesser: 2 times 9,525 mm = 17,05 mm The nominal diameter for G (BSP) 3/8 is approx. 16,66 mm, but according to the standard for calculation the length is calculated with the diameter of 9,525 mm
W Windungsanzahl *W Number of coils*	11,40 - 12,50