Prüfungszeichnung
quality test drawing

BaerCoil®

Artikelnr.: *Item no.*	1-B8289-1
Bezeichnung: *Description:*	BaerCoil® Gewindeeinsatz BaerCoil® Wire Thread Insert
Typ: *Type:*	Frei durchlaufend Free running
Innengewinde: *Internal thread:*	UNF No. 5 x 44
Richtung: *Direction:*	Rechts Right
Material: *Material:*	Rostfreier Edelstahl V2A Stainless steel AISI 304 (X5CrNi18-10, 1.4301)
Zugfestigkeit bei Raumtempertatur: *Tensile strength at room temperature:*	>1400 N/mm²
Temperaturbeständigkeit: *Temperature resistance:*	315°C langzeitig, 425°C kurzzeitig 315°C long-term, 425°C short-term







Innengewinde: *Internal thread:*	UNF No. 5 x 44
Länge: *Length:*	1,0 D
T (Länge im eingebauten Zustand): *T (length when installed):*	3,18 mm
P (Tiefe): *P (depth):*	Der Gewindeeinsatz muss 1/4 – 1/2 Umdrehungen unter der Oberfläche sitzen The thread insert must be located 1/4 - 1/2 turns below the surface
D (Mindesttiefe des Kernloches, ohne Spitze): *D (minimum depth of the core hole, without tip):*	0,227 "
B (Gewindetiefe mit Anschnitt): *B (thread depth with gate):*	0,205 "
F (Min. - Max. Außendurchmesser vor Einbau): *F (Min. - Max. outer diameter before installation):*	0,152 " - 0,168 "
Gewindelängen-Berechnung: *Thread length calculation:*	1,0 D heißt 1 mal Durchmesser: 1 mal 3,18 mm = 3,18 mm Der Nenndurchmesser bei UNF No. 5 beträgt ca. 3,18 mm 1,0 D means 1 times diameter: 1 times 3,18 mm = 3,18 mm The nominal diameter for UNF No. 5 is approx. 3,18 mm
W Windungsanzahl *W Number of coils*	3,40 - 3,70