




Prüfungszeichnung
quality test drawing

BaerCoil®

Artikelnr.: <i>Item no.:</i>	1-B7207-1X750
Bezeichnung: <i>Description:</i>	BaerCoil® Gewindeinsatz BaerCoil® Wire Thread Insert
Typ: <i>Type:</i>	Frei durchlaufend Free running
Innengewinde: <i>Internal thread:</i>	M 4 x 0,7
Richtung: <i>Direction:</i>	Rechts Right
Material: <i>Material:</i>	Inconel X750 (NiCr15Fe7TiAl, 2.4669)
Zugfestigkeit bei Raumtemperatur: <i>Tensile strength at room temperature:</i>	>1150 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit: <i>Temperature resistance:</i>	550°C langfristig, 750°C kurzzeitig 550°C long-term, 750°C short-term



Mitnehmerzapfen
tang



Innengewinde: <i>Internal thread:</i>	M 4 x 0,7
Länge: <i>Length:</i>	1,0 D
T (Länge im eingebauten Zustand): <i>T (length when installed):</i>	4 mm
P (Tiefe): <i>P (depth):</i>	Der Gewindeinsatz muss 1/4 – 1/2 Umdrehungen unter der Oberfläche sitzen The thread insert must be located 1/4 - 1/2 turns below the surface
D (Mindesttiefe des Kernloches, ohne Spitze): <i>D (minimum depth of the core hole, without tip):</i>	7,15 mm
B (Gewindetiefe mit Anschnitt): <i>B (thread depth with gate):</i>	6,45 mm
F (Min. - Max. Außendurchmesser vor Einbau): <i>F (Min. - Max. outer diameter before installation):</i>	4,83 mm - 5,60 mm
Gewindelängen-Berechnung: <i>Thread length calculation:</i>	1,0 D heißt 1 mal Durchmesser: 1 mal 4 mm = 4 mm Der Nenndurchmesser bei M 4 beträgt 4 mm 1,0 D means 1 times diameter: 1 times 4 mm = 4 mm The nominal diameter for M 4 is 4 mm
W Windungsanzahl <i>W Number of coils</i>	3,40 - 4,00