Prüfungszeichnung
quality test drawing

BaerCoil®

Artikelnr.: *Item no.*	1-B8206-1
Bezeichnung: *Description:*	BaerCoil® Gewindeeinsatz BaerCoil® Wire Thread Insert
Typ: *Type:*	Frei durchlaufend Free running
Innengewinde: *Internal thread:*	UNC No. 12 x 24
Richtung: *Direction:*	Rechts Right
Material: *Material:*	Rostfreier Edelstahl V2A Stainless steel AISI 304 (X5CrNi18-10, 1.4301)
Zugfestigkeit bei Raumtempertatur: *Tensile strength at room temperature:*	>1400 N/mm²
Temperaturbeständigkeit: *Temperature resistance:*	315°C langzeitig, 425°C kurzzeitig 315°C long-term, 425°C short-term







Innengewinde: *Internal thread:*	UNC No. 12 x 24
Länge: *Length:*	1,0 D
T (Länge im eingebauten Zustand): *T (length when installed):*	5,49 mm
P (Tiefe): *P (depth):*	Der Gewindeeinsatz muss 1/4 – 1/2 Umdrehungen unter der Oberfläche sitzen The thread insert must be located 1/4 - 1/2 turns below the surface
D (Mindesttiefe des Kernloches, ohne Spitze): *D (minimum depth of the core hole, without tip):*	0,404 "
B (Gewindetiefe mit Anschnitt): *B (thread depth with gate):*	0,362 "
F (Min. - Max. Außendurchmesser vor Einbau): *F (Min. - Max. outer diameter before installation):*	0,265 " - 0,283 "
Gewindelängen-Berechnung: *Thread length calculation:*	1,0 D heißt 1 mal Durchmesser: 1 mal 5,49 mm = 5,49 mm Der Nenndurchmesser bei UNC No. 12 beträgt ca. 5,49 mm 1,0 D means 1 times diameter: 1 times 5,49 mm = 5,49 mm The nominal diameter for UNC No. 12 is approx. 5,49 mm
W Windungsanzahl *W Number of coils*	3,20 - 3,50